

Art. : Tripod

Versie: Nr.2 - 3/2021

Art. nr. : 16710

Omschrijving

De driepoot (hoogte: 1.9 m - 2.9 meter) wordt gebruikt voor het omhoog takelen/neeelaten van medewerkers of materiaal in/uit besloten ruimten. De driepoot is voorzien van een montagepunt, zodat lieren en valstopapparaten stevig op de driepoot kunnen worden bevestigd.

Eigenschappen:

- ▶ Bovenaan de driepoot zijn in het verlengde van de hoofdpoot twee katrollen aangebracht om kabels te geleiden.
 - ▶ Twee extra oogbouten fungeren als bevestigingspunten.
 - ▶ Het kopstuk is van een gegoten aluminiumlegering en de poten zijn van aluminium.
 - ▶ Stalen voetjes met rubberen zool voor een betere grip en meer stabiliteit.
 - ▶ Kracht van ankerpunt > 12 kN.
 - ▶ Inclusief tas.
- > **Conformiteit** – EN 795:2012 Type B.
 - > **Maximale belasting** – 500 kg.

	A	B	C	Ø
Min.	109 cm	95 cm	190	125 cm
Max.	177 cm	154 cm	290	205 cm



ONDERDEELSPECIFICATIES

Onderdeelmaterialen:

- > Poten: Aluminium
- > Kopstuk: Gegoten aluminiumlegering
- > Voetjes: Staal

Maat:

1.9 m - 2.9 m

Gewicht:

22.3 Kg

AET (UE) N° 2777-10800-01/01-01
 Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,
 Bracetown Business Park, Clonee,
 Dublin, D15YN2P, Ireland

MODULE D F114/14003.02
 SGS Fimko Oy, N°0598
 Takomotie 8,
 00380 HELSINKI, Finland



Contact

Bij vragen over of problemen met het product, de installatie of het gebruik ervan neemt u contact op met uw leverancier of met XSPlatforms.

Leverancier:

Disclaimer

XSPlatforms gelooft dat de informatie in dit technisch productblad een nauwkeurige beschrijving is van het typisch gebruik van het product. XSPlatforms aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product buiten haar macht. Klanten moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun toepassing. XSPlatforms behoudt het recht voor om de productsamenstelling en het productieproces, en daarmee de prestatiekenmerken van het product, op enig moment te wijzigen zonder bericht vooraf.

Voor vragen over de installatie van dit product verwijzen we u naar de handleiding voor details, of neem contact op met uw leverancier of XSPlatforms.